



序号	名称	数量	单位	占比	标准占比	备注
1	绿地面积	47200.28	平米	-		含公共绿化及墓区内间隔绿化
2	绿地率			35.40%	≥35%	满足规划条件中关于绿化率不低于35%的规划要求

建（构）物一览表												
序号	单体名称	层数	建筑高度 (m)	消防高度 (m)	层高 (m)	建筑面积 (㎡)	地上 建筑面积 (㎡)	地下 建筑面积 (㎡)	计容 建筑面积 (㎡)	基底面积 (㎡)	结构类型	耐火等级/ 火灾危险性类别
1	1#骨灰楼	1F	8.18	7.83	7.53	257.64	257.64	0.00	257.64	285.54	钢筋混凝土框架	二级/丙二类
2	2#骨灰楼	1F	8.18	7.83	7.53	257.64	257.64	0.00	257.64	285.54	钢筋混凝土框架	二级/丙二类

说明:

一、设计依据

1、国家现行的有关政策、标准、规范及地方基本建设规定。

2、业主提供的选址意见书附红线图和地形图。

3、业主提供的测绘点位。

4、本规划符合《公园设计规范》（GB 51192-2016）《建筑设计防火规范》50016-2014(2018年版)、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）、《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）《工程建设标准的强制性条文》及有关国家其他规范、标准的要求。

5、本规划符合《中华人民共和国殡葬管理条例》（1997年07月21日中华人民共和国国务院令第225号）、《公墓和骨灰寄存建筑设计规范》（JGJ/T 397-2016）、《殡葬管理条例》、《陕西省民政厅关于调整全省火葬区的通知》（陕民发【2015】45号）、《陕西省殡葬管理办法》、陕西省榆林市相关政策指导性文件。

二、规划建设设计理念

1、本项目位于陕西省榆林市榆阳区古塔镇白云山。

2、本图坐标系采用2000国家大地坐标，高程采用1985国家高程标准。

3、图中标注高程、距离尺寸、曲线半径均以“米”为单位。

4、本图道路定位系指道路中心线及其交叉、建筑定线点系指轴线交叉点的坐标。

5、图中标注的尺寸均为建筑物轴线之间、用地红线与建筑控制线之间、道路、建筑物外墙面与用地红线之间的距离。

6、建筑设计消防道路保证了建筑的消防扑救，且满足国家相关规范要求。
图中消防车道最小净宽为4米，不设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。其最小转弯半径不小于9米（以米计道路宽度）。

7、本规划建筑物的耐火等级均不应低于二级。

8、项目内建筑消防高度均小于24米，均为单层公共建筑，防火间距大于6米，满足防火规范要求。

9、停车位于地上停车为主要方式。

注册建筑师 COMMENTS			
设计单位 DESIGN PROJECT TITLE  广州博源建筑设计研究院有限公司 GUANGZHOU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.			
证书 CERTIFICATE 建设单位 Project Name 工程名称 Project Name 工程编号 Project No. 审定 Approved by 审核 Reviewed by 项目负责人 Project Manager 专业负责人 Professional Engineer 校对 Checked by 设计 Designer 图纸名称 Drawing Title 专业 Specialization 版次 Revision No. 比例 Scale 建筑工程施工图 Building Construction Drawing 证书编号: A24007829 城市规划设计资质证书 证书编号: 自发改审字[1440200] 广州市白云生态陵园有限公司 白云生态陵园 白云区建设 CIV-11.202508 字项编号 Sub-Project No. 01 郭嘉宇 魏中华 辛乐 张晓宇 郑海涛 张晓宇 白云生态陵园总平面图 园林 阶段 方案审查 图号 Drawing No. 日期 Date 1P-01 2025.08			
注册执业专用章 Stamp of Registration			
单位出图专用章 Stamp of design unit			